

LE COMPOSTEUR POLY COLLECTIF À TRAPPE



Un design sobre et esthétique

La gamme « composteur Poly collectif à trappe » trouve sa place dans tout type de lieu (pieds d'immeuble, écoles, jardins familiaux ect) et permet d'organiser une aire de compostage qui s'adapte parfaitement à son environnement.

Une trappe d'alimentation

Le couvercle dispose d'une trappe d'accès avec poignée afin de permettre l'apport des déchets en toute sécurité par les utilisateurs. Elle est verrouillable et dispose d'une poignée.

Une ergonomie parfaite

De forme droite, le Poly collectif à trappe se pose sur le sol mettant en contact direct le compost avec les bactéries et les vers du sol. Le mélange s'effectue par l'ouverture d'un grand couvercle articulé en deux parties sécurisées par deux portes.

Véritable vecteur de lien social !



FABRIQUÉ
EN FRANCE



COUVERCLE SÉCURISÉ

La trappe est verrouillable par clé et le couvercle dispose d'un porte cadenas.

LES OPTIONS




Guide personnalisé

Personnalisez notre guide du compostage en incorporant votre logo. (Sur devis)



Le marquage

Possibilité de personnaliser votre composteur par marquage à chaud ou encre.



Les indispensables

Bio seau - Bac de structurant - Thermomètre - Brass compost - Tamis - Mélangeur aérateur



Livraison

Le composteur est livré à plat, en kit cerclé, sur palette filmée.



Montage

Facile avec notice de montage fournie à la livraison.



Guide du compostage

Un guide vous est proposé afin de faciliter le fonctionnement du composteur.

VOLUME (L)	500 L	700 L	1000 L
DIMENSIONS			
Encombrement au sol (mm)	715 x 915	920 x 920	1120 x 1120
Hauteur (mm)	1040	1040	1040
Poids (kg)	52	56	80
Forme	Carrée		
MODULES			
Conditionnement	Lots cerclés		
Ouverture	Porte avec ouverture partielle ou totale		
Stabilité	Forme droite		
Charnières & Barre de liaison	Polypropylène traité anti UV		
Couvercle articulé	Charnières avec porte cadenas		
PRATIQUE			
Garantie	5 ans		
Montage & Démontage	En quelques minutes		
Notice de montage	Livrée avec le composteur		
Guide du compostage	Livré avec le composteur		
Option	Personnalisation par marquage à chaud ou encre		
GAMME			
Habillage	Résineux classe III	DOUGLAS classe III	
Traitement	Autoclave sans chrome ni bore ni arsenic	Sans traitement	
Finition	Rabotée		
Épaisseur	17 mm		
Certification	PEFC		